




02.0200-Д В0

Лист, размер

Сторона №



Технические характеристики

Наименование		Единица	Значение
Теплопроизводительность		MВт	0,2
Номинальный расход воды через котел		т/ч	17,0
Рабочее давление воды в котле		МПа	0,6
Температура воды	- на входе в котел	°С	85
	- на выходе из котла	°С	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	не более 0,05
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	5,1
	- конвективная	м ²	3,8
Водяной объем котла		м ³	0,3
КПД котла	Дрова, Q = 10216 кДж/кг		82
	Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг	%	80
	Бурые уголь, Q = 5660 кДж/кг		86
Расход практического топлива	Дрова, Q = 10216 кДж/кг		41
	Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг	кг/ч	58

02.0200-Д В0

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел водогрейный КВр-0,2Д Чертеж общего вида		
				Лист	Масса	Масштаб
					1300	1:15
				Лист	Листов	1
Информ.				АТОМ		

Лист, и дата

Вариант, таб. №, таб. №, докл.

Лист, и дата

Лист, № листа